

Relaissockel - PLC-BPT-TTL/1 - 2900458

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




6,2 mm PLC-Grundklemme für TTL-Signal mit Push-in-Anschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingangsspannung TTL (5 V DC)

Ihre Vorteile

- ✓ 6,2 mm schmale Baubreite
- ✓ Schraub- und Zugfederanschluss
- ✓ Schutzart RTIII
- ✓ Sichere Trennung nach EN 50178 (VDE 0160)
- ✓ Brückungsmöglichkeiten
- ✓ 4 kVeff Potenzialtrennung zwischen Spule und Kontakt
- ✓ Statusanzeige



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 507783
GTIN	4046356507783
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	27,190 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	27,190 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais