

## Solid-State-Relaismodul - PLC-OSC-125DC/ 24DC/ 2 - 2980050


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)




PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSP.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 125 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/3 A

### Ihre Vorteile

- ✓ Schmale Bauform
- ✓ Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
- ✓ RT-III gedichtete Solid-State-Relais
- ✓ Integrierte Eingangsbeschaltung
- ✓ Funktionelle Steckbrücken
- ✓ Hohe Schaltleistung
- ✓ Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 619053
GTIN	4017918619053
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	32,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	38,750 g
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais