

Koppelrelais - PSR-SPP- 24DC/FSP/2X1/1X2 - 2986957

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Sicheres Koppelrelais für SIL 3 High- und Low-Demand-Anwendungen, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 2 Freigabestrompfade, 1 Meldekontakt, Modul für Safe-State-Off-Anwendungen, integrierter Testpulsfilter, Breite: 17,5 mm, steckbare Push-in-Klemme

Abbildung zeigt Variante mit
Schraubanschluss

Ihre Vorteile

- ✓ 17,5 mm schmales Gehäuse
- ✓ Bis SIL 3 nach IEC 61508
- ✓ Einfacher Proof-Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt
- ✓ Lange Lebensdauer durch Filterung der Steuerungsprüfimpulse
- ✓ Zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205
- ✓ 2 Freigabestrompfade
- ✓ Koppelt digitale Ausgangssignale von fehlersicheren Steuerungen an die Peripherie (Ventile, etc.) zur galvanischen Trennung und Leistungsanpassung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 520928
GTIN	4046356520928
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	137,480 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	155,500 g
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais