

## Überspannungsableiter Typ 2 - VAL-SEC-T2-2+F-220DC-FM - 1033789

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Leckstromfreier steckbarer Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete Gleichspannungssysteme mit linearer Betriebscharakteristik bis 220 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement mit Fernmeldekontakt, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzmodule, Statusmeldung an jedem Stecker.

### Ihre Vorteile

- ✓ Universell einsetzbare Überspannungsschutzfamilie mit optimaler energetischer Koordination vom Blitzstromableiter bis hin zum Geräteschutz
- ✓ Einfach in der Wartung dank durchgängig steckbarer Schutzmodule
- ✓ Bestens informiert mit mechanisch-optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
- ✓ Mehr Platz im Schaltschrank dank schmaler Baubreite von nur 12 mm pro Pol
- ✓ Keine Beeinflussung einer Isolationsüberwachung dank Leckstromfreiheit



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 539720
GTIN	4055626539720
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	287,430 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	311,300 g
Zolltarifnummer	85363030
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)