

Überspannungsableiter Typ 2 - BLT-T2-1S-320-UT - 2906101

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Überspannungsableiter Typ 2 zur universellen Montage in Leuchten, Kabelanschlusskästen, Installationsdosen, Brüstungskanälen, Unterflurinstallationen oder direkt im Endgerät. Speziell für Isolationsschutzklasse I mit optischer Defektmeldung. Installation in Stich- oder Durchgangsverdrahtung. Ausführung: 230 V AC

Ihre Vorteile

- ✓ Optimal ergänzender Schutz der Gebäudeinstallation für eine erhöhte Lebensdauer und Verfügbarkeit der Endgeräte
- ✓ Optimaler Schutz der Stromversorgung für eine erhöhte Lebensdauer und Verfügbarkeit der LED-Beleuchtung
- ✓ Bestens informiert dank Abschaltfunktion des Laststromkreises im Fehlerfall
- ✓ Einfache Zustandskontrolle ohne Spannung am Gerät durch eine mechanisch-optische Statusanzeige
- ✓ Flexible Installation dank Befestigung über integrierte Langlöcher



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 055626 058085
GTIN	4055626058085
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	44,840 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	49,230 g
Zolltarifnummer	85363030
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz