

Überspannungsschutzgerät Typ 2 - VAL-MS 400/3+0/VF-FM - 2910476

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Überspannungsableiter 3-kanalig, zur Montage auf NS 35/7,5, mit Fernmeldekontakt (FM) als Wechsler, Spannung 400 V AC

Ihre Vorteile

- ✓ Millionenfach bewährte Qualität in verschiedensten Anwendungen
- ✓ Schnelle Installation mit Brücken dank industrieüblicher Baubreite von 1 TE
- ✓ Einfache Prüfung und Isolationsmessung dank steckbarer Schutzmodule
- ✓ Geeignet für den Einsatz in isolationsüberwachten Systemen durch leckstromfreie Kombination aus Varistor und Gasableiter
- ✓ Einsetzbar in Anwendungen mit erhöhter Isolationsfestigkeit, z. B. Bahntechnik



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 459172
GTIN	4055626459172
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	393,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	414,200 g
Zolltarifnummer	85363010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz