

Wtyk z ochroną przepięciową typ 2 - VAL-MS 750/30-ST - 2920256

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Wtyk ochrony ogranicznika typu 2, z warystorem, kontrola termiczna, optyczny wskaźnik uszkodzenia.
Wersja: 750 V AC

Zalety

- ✓ Jakość sprawdzona w milionach egzemplarzy w różnych zastosowaniach
- ✓ Szybka instalacja przy użyciu mostków dzięki standardowej w przemyśle szerokości 1 DU
- ✓ Łatwa kontrola i pomiar izolacji dzięki wtykowym modułom zabezpieczającym
- ✓ Możliwość zastosowania w sieciach przemysłowych i turbinach wiatrowych (stojan) dzięki wysokiemu napięciu znamionowemu



Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 pcs
GTIN	 4 046356 157308
GTIN	4046356157308
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	62,000 GRM
Numer taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CL1321