

Überspannungsableiter Typ 2 - VAL-MS 580/3+0 - 2920450

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Überspannungsableiter für 4-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, L2, L3, PEN), bestehend aus Basiselement und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35.

Ihre Vorteile

- ✓ Millionenfach bewährte Qualität in verschiedensten Anwendungen
- ✓ Schnelle Installation mit Brücken dank industrieüblicher Baubreite von 1 TE
- ✓ Einfache Prüfung und Isolationsmessung dank steckbarer Schutzmodule
- ✓ Großes Einsatzgebiet durch vielfältige Nennspannungen
- ✓ Hohe Modularität bietet individuelle Lösungen für jede Anwendung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 163675
GTIN	4046356163675
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	398,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	398,200 g
Zolltarifnummer	85363030
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz