

Aktivmodul - UMK- 8 RM/MR-G24/ 1/PLC - 2979469

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




VARIOFACE-Ausgabemodul, mit 8 Miniaturrelais, je 1 Schließer, gesteckt, für 24 V DC (inkl. Relais)

Ihre Vorteile

- ✓ Geringe Baubreiten von nur 55 mm (8 Kanäle) bzw. 202 mm (32 Kanäle)
- ✓ LED Statusanzeige je Signalpfad und Versorgungsspannung
- ✓ Universelle Anwendungen von 1 mA bis 3 A Dauerstrom durch 2-Lagen-Doppelkontakt mit Hartvergoldung
- ✓ Freilauf- und Verpolschutzdiode je Signalpfad
- ✓ Steckbare Miniaturrelais mit jeweils einem Schließerkontakt



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 130374
GTIN	4017918130374
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	117,180 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	147,600 g
Zolltarifnummer	85364190
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung