

## Powerleitung - SAC-5P-M12MRL/ 5,0-280 FE SH - 1414859

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Powerleitung, 5-polig, PUR halogenfrei, grau RAL 7001, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M12, Kodierung: L, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m, für Gleichstrom bis 16 A / 63 V

### Ihre Vorteile

- ✓ Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
- ✓ Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle L-Kodierung
- ✓ Leistung zuverlässig abschirmen – 360°-Schirmung zur Reduzierung elektromagnetischer Belastungen
- ✓ Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 034911
GTIN	4055626034911
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.062,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.062,000 g
Zolltarifnummer	85444290
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)