

## MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:630VA IN:400VAC±5% OUT:230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator  
630 VA  
Isolationsklasse T 40/B

### Link zum Produkt

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend



#### Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Schlüssellochbefestigung
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	4.7 kV
Befestigungsmaße a×b×c	90.6×122×7 mm
Abmessungen H×B×T	115×150×143 mm

#### Ausgang

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Ausgangsspannung	230 V AC
Ausgangsleistung	630 VA

**Eingang**

Eingangsspannung	400 V AC $\pm 5\%$
Einschaltstrom	25 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom	44 A (400 V AC)
Eingangsstrom	1.77 A (400 V AC)
Frequenz	50...60 Hz

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879073769
eClass	27031202
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85043180