

## Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

1xSUB-D9 Ausschnitt + 1xRJ45 + 2xUSB-A Bu/St 0,7m

RJ45; USB; USB (A); SUB-D9 Ausschnitt  
 1 x RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)  
 2 x USB (Buchse/Buchse) Bauf. A  
 1 x SUB-D9 Ausschnitt

### Link zum Produkt

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

#### Allgemeine Daten

Abmessungen HxBxT 88x51x45 mm

#### RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

#### USB

Betriebsstrom	max. 500 mA
Specification	USB: 2.0 (max. 480 Mbit/s)
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	42.4 V DC

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879290388
eClass	27189217
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990