

## Moduł interfejsu Modlink MSDD

zaślepka + RJ45 + 2xUSB BF A 0,7m

RJ45; USB; USB (A); SUB-D9 (wycięcie)  
 1 × RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)  
 2 × USB (żeński/żeński) typ A  
 1 × wycięcie SUB-D9

### Link do produktu

#### Ilustracje



Ilustracja zastępcza

#### Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×51×45 mm

#### RJ45

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

#### USB

Prąd roboczy	max. 500 mA
Specification	USB: 2.0 (max. 480 Mbit/s)
Blokowanie slotów	Snap In
Napięcie robocze	48 V AC/DC
Napięcie robocze (UL Rating)	42.4 V DC

#### Dane handlowe

EAN	4048879290388
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE