




Exact8, 4xM8, 4-pole, moulded cable

5.0m PUR 8*0,34+2*0,75 exit norm. NPN-LED's


4-portowy, 4-piny

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

M8-Females 4-pole



for 2 signals per port



Ilustracja zastępcza

**Typ**

Typ 84111

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 2 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M8×1 mm)
Stopień ochrony	IP65/IP67
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Prąd całkowity	max. 8 A

Dane ogólne

Zakres temperatur -20...+80 °C, w zależności od podłączonego kabla

Kabli

Ilość/przekrój żył	8× 0.34 + 2× 0.75 mm ²
Izolacja żył	TPE (brą-zie, bia-zie, cze-nie, sza-róż, sza, żół, zie, bia+brą, nie)

Wartości łańcuchów ciągowych	5 Mio.
Średnica zewnętrzna	9.2 mm ±5%
Numer kabla	360
Kolor (osłona)	szary
Kolor izolacji	szary
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+60 °C
Promień zgięcia (stały)	5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu)	10× Ø-zewn.
Materiał (płaszcz)	PUR (UL/CSA)

Schemat połączeń

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)

Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1) / LED (biała): Sygnał (S2)

Dane handlowe

EAN	4048879056199
eClass	27279219
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE