

**M12 St. 0° D-kod. / RJ45 St. 0° geschirmt**

PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 4m

Stecker gerade – Stecker gerade

M12 – RJ45, 4-polig

D-kodiert

geschirmt

Ethernet CAT5

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Male



Male






Abbildung stellvertretend



\* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung

| Bauform                              |   |
|--------------------------------------|---|
| Bauform                              | 44711   |
| Technische Daten                     |   |
| Betriebsspannung                     | max. 60 V DC  |
| Betriebsspannung (nur UL-listed)     | max. 30 V DC  |
| Bemessungsstoßspannung               | 1.0 kV  |
| Betriebsstrom je Kontakt             | max. 1.5 A (20 °C)  |
| Übertragungsparameter                | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)                        |
| Übertragungsrate                     | bis 100 Mbit/s full duplex  |
| Isolierstoffgruppe                   | IEC 60664-1, category I   |
| Kodierung                            | M12, D-kodiert  |
| Verriegelung der Steckplätze         | Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd |
| Verschraubung                        | M12 (SW13)  |
| Schutzart                            | IP67 (M12) - IP20 (RJ45)  |
| Material                             | PUR   |
| Material (Verriegelung)              | Zink-Druckguss, matt vernickelt   |
| passend für Wellenschlauch (Innen-Ø) | ohne  |
| Allgemeine Daten                     |   |
| Normen                               | DIN EN 61076-2-101 (M12)  |
| Verschmutzungsgrad                   | 3   |
| Temperaturbereich                    | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung                      |
| Leitungen                            |   |
| Kabelkennung                         | 794   |
| Zulassung (Kabel)                    | cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform                               |
| Kabelgewicht [g/m]                   | 75,87 g   |
| Material (Leiter)                    | Cu-Litze, blank   |
| Widerstand (Leiter)                  | max. 55 Ω/km (20 °C)  |
| Aufbau (Leiter)                      | 7× 0.254 mm   |
| Querschnitt (Leiter)                 | 1× 4× AWG22/7   |
| AWG                                  | ähnlich AWG 22  |
| Material (Aderisolierung)            | PE  |
| Ader-Ø inkl. Isolierung              | 1.55 mm ±5%   |
| Aderfarbe/Nummerierung               | ws, ge, bl, or  |
| Verseilverbund                       | Sternvierer, 4 Adern über zentralen Füller verseilt                     |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Schirmung                  | ja  |
| Schirmung (Art)            | Kupfergeflecht  |
| optische Schirmbedeckung   | min. 85%  |
| Material (Mantel)          | PUR   |
| Außen-Ø (Mantel)           | 6.7 mm ±5%  |
| Farbe (Mantel)             | grün  |
| chemische Beständigkeit    | Öbeständigkeit nach IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.           |
| thermische Beständigkeit   | flammwidrig nach UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 Std. |
| Nennspannung               | 300 V   |
| Temperaturbereich (fest)   | -40...+80 °C  |
| Temperaturbereich (bewegt) | -30...+70 °C  |
| Biegeradius (fest)         | 6× Außen-Ø  |
| Biegeradius (bewegt)       | 12× Außen-Ø   |

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EAN                | 4048879461306 |
| eClass             | 27061801      |
| Ursprungsland      | DE            |
| Verpackungseinheit | 1.000         |
| Zolltarifnummer    | 85444290      |