

## Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach Schweiz

1x RJ45 + 1x Datenausschnitt

1x Schweiz

1x RJ45, 8-pol. Metall, CAT6A (Buchse/Buchse)

1x RJ45 Ausschnitt

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

#### Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-5...+50 °C
Lagertemperaturbereich	-10...+60 °C (14...140 °F)
Schutzart	IP20
Abmessungen HxBxT	87.5×50.7×43 mm (3.44×1.99×1.69 in)

#### RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC

#### Schweiz

Anschlussart	Federkraftklemmen: max. 2x 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16)
Polzahl	2 + PE
Betriebsstrom	10 A
Betriebsspannung	250 V AC

#### Schirmblech

Anzugsdrehmoment	0.9 Nm ±0.1
Anschlussart	Gewinde M4

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879601078
eClass	27189217
Ursprungsland	HU
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990