


Moduł interfejsu Modlink MSDD

2x gniazdo zasilania GFCI 15A + RJ45 + SUB-D9 + bezpiecznik 3A

2x NEMA - GFCI 5-15 (zaciski śrubowe)
 1x RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
 1x SUB-D9 (żeński/żeński)
 1x bezpiecznik (3 A)
 z ochroną dotykową

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 88x116x72 mm

RJ45

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

SUB-D9

Podłączenie tylne	SUB-D (żeński)
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Podłączenie przednie	SUB-D (żeński)
Blokowanie slotów	UNC 4...40 palcowe
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy	3 A
Liczba biegunów	9-piny
Napięcie robocze	48 V AC/DC

Bezpiecznik

Napięcie robocze	250 V AC/32 V DC
------------------	------------------

Stale obciążenie	3 A
------------------	-----

USA

Prąd roboczy	15 A
Napięcie robocze	125 V AC
Liczba biegunów	2 + PE
Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. 2× 6 mm ² (AWG 10)

Dane handlowe

EAN	4048879462846
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN