

Moduł interfejsu Modlink MSDD

USB A przewód 0,7m + RJ45

USB (typ A); RJ45

1 × USB 2.0 (żeński/żeński/kabel 0.7 m) typ A

1 × RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×51×45 mm

RJ45

Prąd roboczy (UL Rating) max. 175 mA

Blokowanie slotów Snap In

Podłączenie przednie RJ45

Podłączenie tylne RJ45

Napięcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Specification CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

USB

Prąd roboczy max. 500 mA

Specification USB: 2.0 (max. 480 Mbit/s)

Blokowanie slotów Snap In

Napięcie robocze 48 V AC/DC

Napięcie robocze (UL Rating) 42.4 V DC

Płyta ekranująca

Moment obrotowy 0.9 Nm ±0.1

Typ połączenia Otwór gwintowany M4

Dane handlowe

EAN 4048879037594

eClass 27189217

Jednostka pakowania 1.000

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia DE