

**MSDD set contains:**

4000-68112-0000000 (Frame module single bl. metal)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Ramka**

|  |   |
|--|---|
| nadaje się do zabudowy z grubością ścianki | 1...5 mm                                      |
| Stopień ochrony                            | IP65  |
| Obudowa                                    | Odlew cynkowy rektyfikowany, powlekany KTL    |
| Zakres temperatur                          | -10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C) |

**SUB-D9**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Napięcie robocze             | 48 V AC/DC             |
| Napięcie robocze (UL Rating) | max. 30 V AC/42.4 V DC |
| Prąd roboczy                 | 3 A                    |
| Prąd roboczy (UL Rating)     | max. 175 mA            |
| Liczba biegunów              | 9-piny                 |
| Podłączenie przednie         | SUB-D (żeński)         |
| Podłączenie tylne            | SUB-D (męski)          |
| Blokowanie slotów            | UNC 4...40 palcowe     |

**Dane handlowe**

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4048879036573 |
|-----|---------------|

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27189217 |
|--------|----------|

---

|                     |   |
|---------------------|---|
| Jednostka pakowania | 1 |
|---------------------|---|

---

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Kod taryfy celnej | 85389099 |
|-------------------|----------|

---

|                  |    |
|------------------|----|
| Kraj pochodzenia | CZ |
|------------------|----|