

## Moduł interfejsu Modlink MSDD

SUB-D9 + RJ45 + USB

RJ45; USB (A); SUB-D9  
 1 × RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)  
 1 × USB 3.0 (żeński/żeński) typ A  
 1 × SUB-D9 (żeński/męski)

### Link do produktu

#### Ilustracje



Ilustracja zastępcza



#### Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×51×70.4 mm

#### RJ45

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

#### SUB-D9

Podłączenie tylne	SUB-D (męski)
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Podłączenie przednie	SUB-D (żeński)
Blokowanie slotów	UNC 4...40 palcowe
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy	3 A
Liczba biegunów	9-piny
Napięcie robocze	48 V AC/DC

#### USB

Prąd roboczy	1.5 A
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)

Blokowanie slotów	Snap In
Napięcie robocze	48 V AC/DC
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
<b>Płyta ekranująca</b>	
Moment obrotowy	0.9 Nm ±0.1
Typ połączenia	Otwór gwintowany M4
<b>Dane handlowe</b>	
EAN	4048879037549
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ