

## Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

2×USB-A Buchse/Stecker 0,7m Leitung + 2×RJ45

RJ45; RJ45; USB; USB (A)

2× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)

2× USB (Buchse/Buchse/0.7 m Kabel) Bauf. A

### Link zum Produkt

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

#### Allgemeine Daten

Abmessungen H×B×T 88×51×45 mm

#### RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

#### USB

Betriebsstrom	max. 500 mA
Specification	USB: 2.0 (max. 480 Mbit/s)
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	42.4 V DC

#### Schirmblech

Anzugsdrehmoment	0.9 Nm ±0.1
Anschlussart	Gewinde M4

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879037754
eClass	27189217
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85444290