

MOTION CONNECT 500

Article No. : 6FX5002-5CS41-1BK0

«I2_MC_Artikel_Nr»



Figure similar
«I2_MC_Abbildung»

Client order no. : «I2_SD_label_KAUFTRAGNR»	«I2_LZ»	Item no. : «I2_SD_label_ITEMNR»	«I2_LZ»
Order no. : «I2_SD_label_SAUFRAGNR»	«I2_LZ»	Consignment no. : «I2_SD_label_KOMMISSIONSNR»	«I2_LZ»
Offer no. : «I2_SD_label_ANGEBOT»	«I2_LZ»	Project : «I2_SD_label_PROJEKT»	«I2_LZ»
Remarks : «I2_SD_label_BEMERKUNG»	«I2_LZ»		

Electrical data

«I2_electricdata»

No. of cores x cross-section mm ² «I2_MC_Anzahl_Adern_Querschnitt»	4x4 C
«I1_MC_Pruefspannung_Versorgungsadern_Eff» «I2_MC_Pruefspannung_Versorgungsadern_Eff»	4.0 kV
«I1_MC_label_Anschluss_Haltebremse» «I2_MC_label_Anschluss_Haltebremse»	2.0 kV
«I1_MC_label_Anschluss_Haltebremse» «I2_MC_label_Anschluss_Haltebremse»	No «I2_PMD_ABY153»
Rated voltage V0/V according to EN 50395 «I2_MC_label_Anschluss_Haltebremse»	600 V/1000 V

Mechanical data

«I2_mechanicalData»

«I1_MC_Minimaler_Biegeradius_fester_Verle» «I2_MC_Minimaler_Biegeradius_fester_Verle»	Connector full thread «I2_PMD_ABY153»
«I1_PMD_ABY155_001_000» «I2_PMD_ABY155_001_000»	1.5 / M40 «I2_PMD_ABY155»
«I1_MC_Anzahl_Biegungen_max» «I2_MC_Anzahl_Biegungen_max»	not relevant «I2_PMD_ABY155»
«I1_PMD_ACB333_001_000» «I2_PMD_ACB333_001_000»	Connector SINAMICS S120 Booksize MoMo «I2_PMD_ABY155»
«I1_PMD_ACB334_001_000» «I2_PMD_ACB334_001_000»	11.4 mm
Length «I2_MC_Torsionsbelastung»	19.0 m
Weight (without connector) «I2_ENC_anschlussstyp»	5.1 kg
Static deployment «I2_ENC_anschlussstyp»	
«I1_ENC_anschlussstyp» «I2_ENC_anschlussstyp»	28.5 mm
Tensile load for permanently installed cable, max. «I2_ENC_anschlussstyp»	50 N/mm ² (7252 lbf/in ²)
«I1_ENC_anschlussstyp» «I2_ENC_anschlussstyp»	Absolute 30°/m «I2_PMD_ABY153»
Dynamic deployment «I2_ENC_anschlussstyp»	
«I1_ENC_anschlussstyp» «I2_ENC_anschlussstyp»	210.0 mm
«I1_ENC_anschlussstyp» «I2_ENC_anschlussstyp»	2.0 m/s ²
«I1_ENC_anschlussstyp» «I2_ENC_anschlussstyp»	30.0 m/min
Travel path «I2_ENC_anschlussstyp»	5 m
«I1_ENC_anschlussstyp» «I2_ENC_anschlussstyp»	100,000
Tensile load for moving cable, max. «I2_ENC_anschlussstyp»	20 N/mm ² (2901 lbf/in ²)

MOTION CONNECT 500

Article No. : 6FX5002-5CS41-1BK0

«I2_MC_Artikel_Nr»

Technical data

«I2_technicaldata»

Ambient temperature

«I2_h_umgebung_umgebungtemp»

Operation with permanently installed cable

«I2_MC_Betrieb_feste_Leitung»

-20.0 ... 80.0 °C

Module-end power connector 0 ... 55°C

«I2_PMD_ABY148»

Operation with moving cable

«I2_MC_Betrieb_feste_Leitung»

0.0 ... 60.0 °C

Module-end power connector 0 ... 55°C

«I2_PMD_ABY148»

Storage

«I2_MC_Betrieb_feste_Leitung»

-20.0 ... 80.0 °C

Module-end power connector -20 ... 70°C

«I2_PMD_ABY148»

«I1_MC_Art_Leitung»

«I2_MC_Art_Leitung»

Basis cable

«I2_PMD_ABY148»

«I1_MC_Material_Kabelmantel»

«I2_MC_Material_Kabelmantel»

PVC DESINA color orange RAL 2003

«I2_PMD_AAC618»

«I1_MC_Art_Isolierung»

«I2_MC_Art_Isolierung»

CFC/silicone-free

«I2_UI_AAB047»

«I1_MC_Norm_Brandverhalten_Flammwidrigkeit»

«I2_MC_Norm_Brandverhalten_Flammwidrigkeit»

EN 60332-1-1 to 1-3

«I2_PMD_ABT887»

«I1_MC_Oelbestaendigkeit_Kabel»

«I2_MC_Oelbestaendigkeit_Kabel»

EN 60811-2-1 (mineral oil only)

«I2_PMD_ACB330»

«I1_MC_Eignungsnachweis_CE»

«I2_MC_Eignungsnachweis_CE»

UL758

«I1_MC_Eignungsnachweis_UL»

«I2_MC_Eignungsnachweis_UL»

CSA-C22.2-N.210.2-M90