



KL9290 | Potenzialeinspeiseklemme, beliebige Spannung bis zu 230 V AC, mit Sicherung

Die Einspeiseklemme KL9290 ermöglicht die Einrichtung unterschiedlicher Potenzialgruppen mit beliebigen Spannungen bis 230 V AC.

Technische Daten	KL9290
Nennspannung	beliebig bis 230 V AC/DC
Strombelastung	≤ 10 A
Eingebaute Feinsicherung	...6,3 A
Diagnose	–
Power-LED	–
Defekt-LED	–
Meldung an K-Bus	–
PE-Kontakt	ja
Schirmanschluss	–
Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich	1
K-Bus durchgeschleift	ja
Breite im Prozessabbild	0
Elektrische Verbindung zur Hutschiene	–
Stromaufnahme K-Bus	–
Potenzialtrennung	ja
Gehäusebreite in mm	12
Besondere Eigenschaften	integrierte Sicherung
Gewicht	ca. 50 g
Anreihen an Busklemmen mit Powerkontakt	ja
Anreihen an Busklemmen ohne Powerkontakt	ja
Betriebs-/Lagertemperatur	0...+55 °C/-25...+85 °C
Zulassungen	CE, UL, Ex, GL