



## CX1500-B520 | DeviceNet-Slave-Feldbusanschaltung

| Technische Daten              | CX1500-B520                         |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Feldbus                       | DeviceNet                           |
| Übertragungsraten             | 125, 250, 500 kBaud                 |
| Businterface                  | Open-Style-Connector, 5-polig       |
| Busteilnehmer                 | max. 63 Slaves                      |
| Max. I/O-Größe                | max. 255-Byte-Input/255-Byte-Output |
| Max. Verlustleistung          | 1,8 W                               |
| Abmessungen (B x H x T)       | 38 mm x 100 mm x 91 mm              |
| Gewicht                       | ca. 190 g                           |
| Betriebs-/Lagertemperatur     | 0...+55 °C/-25...+85 °C             |
| Relative Feuchte              | 95 % ohne Betauung                  |
| Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27    |
| EMV-Festigkeit/-Ausendung     | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4     |
| Schutzart                     | IP 20                               |

| System    |  |
|-----------|--|
| DeviceNet | Weitere DeviceNet-Produkte finden Sie in der <a href="#">Systemübersicht</a> . |