



KL2798 | HD-Busklemme, 8-Kanal-Digital-Ausgang 30 V AC/DC, 2 A, Solid-State

Die digitale Busklemme KL2798 stellt acht Schalter zur Verfügung, die wie ein Relaiskontakt für AC/DC-Spannungen eingesetzt werden können. Der elektronische Schalter wird durch leistungsfähige MOSFET-Transistoren mit einem geringen Einschaltwiderstand realisiert. Der Schalter selbst ist nicht kurzschlussfest, kann aber durch seine hohe Pulsstromfestigkeit so lange einen Strom führen, bis die Sicherung abschaltet.

Durch die Verschleißfestigkeit erhöht sich die Verfügbarkeit der Anwendung. Bis zu einer Nennspannung von 30 V AC/DC können ohmsche und induktive Lasten geschaltet werden, rein ohmsche Lasten darüber hinaus auch bis 48 V DC Nennspannung.

Hohe Spitzenspannungen und elektromagnetische Störimpulse werden verhindert.

Technische Daten	KL2798
Anschluss technik	2-Leiter
Anzahl Ausgänge	8 x Schließer
Nennlastspannung	0...30 V AC/DC (nur ohmsche Last: 0...48 V DC)
Ausgangsstrom max.	2 A je Kanal (Σ 10 A)
Durchbruchspannung	80 V
Pulsstrom	5 A (100 ms), < 50 A (10 ms)
Kurzschlussstrom	nicht kurzschlussfest, siehe Stoßstrom
Verpolungsschutz	–
Trennspannung (Kanal/Kanal)	< 200 V
Potenzialtrennung	500 V (K-Bus/Feldspannung)
Einschaltgeschwindigkeit	1,8 ms typ., max. 5 ms
Ausschaltgeschwindigkeit	30 ms typ., max. 50 ms
Einschaltwiderstand	0,03 Ω typ.
Stromaufn. Powerkontakte	–
Stromaufnahme K-Bus	80 mA
Breite im Prozessabbild	8 Outputs
Leiterarten	eindrätig, feindrätig und Aderendhülle
Leiteranschluss	eindrätige Leiter: Direktstecktechnik; feindrätige Leiter und Aderendhülle: Federbetätigung per Schraubendreher
Bemessungsquerschnitt	eindrätig: 0,08...1,5 mm ² ; feindrätig: 0,25...1,5 mm ² ; Aderendhülle: 0,14...0,75 mm ²
Besondere Eigenschaften	Ersatz für Relaiskontakte, potenzialfrei
Betriebs-/Lagertemperatur	0...+55 °C/-25...+85 °C
Relative Feuchte	95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung	gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage	IP 20/beliebig
Zulassungen	CE, UL

Verwandte Produkte

EL2798

8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme, 2-Leiter, 48 V AC/DC, 2 A