

TwinCAT 3 Connectivity



## TF6255 | TC3 Modbus RTU

TwinCAT Modbus RTU realisiert die Modbus-RTU-Kommunikation über eine serielle RS232-, RS422- oder RS485-Schnittstelle und ist damit sowohl für die PC-/CX-Schnittstellen als auch für den Betrieb mit den seriellen Busklemmen KL6xxx geeignet. Beinhaltet sind Bausteine für den Master- und den Slave-Betrieb mit einfacher Konfiguration.

<b>Technische Daten</b>	<b>TF6255</b>
Benötigt	TC1200
Zielsystem	Windows XP, Windows 7/8/10, Windows CE

Bestellangaben	
TF6255-0020	TC3 Modbus RTU, Plattform 20 (Economy)
TF6255-0030	TC3 Modbus RTU, Plattform 30 (Economy Plus)
TF6255-0040	TC3 Modbus RTU, Plattform 40 (Performance)
TF6255-0050	TC3 Modbus RTU, Plattform 50 (Performance Plus)
TF6255-0060	TC3 Modbus RTU, Plattform 60 (Mid Performance)
TF6255-0070	TC3 Modbus RTU, Plattform 70 (High Performance)
TF6255-0080	TC3 Modbus RTU, Plattform 80 (Very High Performance)
TF6255-0081	TC3 Modbus RTU, Plattform 81 (Many-core 5...8 Cores)
TF6255-0082	TC3 Modbus RTU, Plattform 82 (Many-core 9...16 Cores)
TF6255-0083	TC3 Modbus RTU, Plattform 83 (Many-core 17...32 Cores)
TF6255-0084	TC3 Modbus RTU, Plattform 84 (Many-core 33...64 Cores)
TF6255-0090	TC3 Modbus RTU, Plattform 90 (Other)
TF6255-0091	TC3 Modbus RTU, Plattform 91 (Other 5...8 Cores)
TF6255-0092	TC3 Modbus RTU, Plattform 92 (Other 9...16 Cores)
TF6255-0093	TC3 Modbus RTU, Plattform 93 (Other 17...32 Cores)
TF6255-0094	TC3 Modbus RTU, Plattform 94 (Other 33...64 Cores)