



C9900-E21x | RFID-Leser in der CP7xxx-Control-Panel-Front

Die Panel-PCs CP720x und CP770x sowie die Control Panel CP790x mit 15- oder 19-Zoll-Display ohne Folientastatur sind mit RFID-Leser in der Front verfügbar. Der Kartenleser ermöglicht eine Identifikation des Benutzers am Gerät. Das RFID-Modul liest Legic-Transponder in einem Abstand von bis zu 30 mm. Die eingelesenen Daten werden per USB zum PC weitergeleitet. Der RFID-Leser ist hinter der Frontfolie in das Control Panel oder den Panel-PC integriert. Die Bedruckung der Frontfolie kennzeichnet die Position des RFID-Lesers unterhalb des Displays auf der rechten Seite. Die Schutzart IP 65 bleibt erhalten und ermöglicht den Betrieb in rauer Industrieumgebung. Durch die RFID-Option ändern sich die Abmessungen des Control Panels nicht.

C9900-E21x	RFID-Leser in der CP7xxx-Control-Panel-Front
	Transponderart Legic
	Transponderfrequenz 13,56 MHz
	integriert im Control Panel hinter der Frontfolie
	bis zu 30 mm Leseabstand
	intern angeschlossen über USB-Interface
	Schutzart IP 65

Bestellangaben	RFID-Leser
C9900-E213	RFID-Leser für Legic-Transponder in der Front eines Panel-PCs CP7202 oder CP7702 oder eines Control Panels CP7902, integriert hinter der Frontfolie, Schutzart IP 65, intern per USB angeschlossen
C9900-E214	RFID-Leser für Legic-Transponder in der Front eines Panel-PCs CP7203 oder CP7703 oder eines Control Panels CP7903, integriert hinter der Frontfolie, Schutzart IP 65, intern per USB angeschlossen