

# CP77xx-xxxx-0040 | Panel-PC

## Der kompakte Tragarm-Industrie-PC

Varianten	Prozessor	verfügbar
CP77xx-xxxx-0040	Intel® Celeron® (TC3: 50*)	ja
CP77xx-xxxx-0030	Intel® Atom™ (TC3: 40*)	ja, aber nicht für Neuprojekte empfohlen

\*Die TwinCAT-3-Leistungsklasse bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TC3-Leistungsklassen finden Sie [hier](#).

CP77xx-xxxx-0040	Control Panel
<b>Ausstattung</b>	<p>TFT-Display in drei Größen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 12-Zoll-Display 800 x 600</li> <li>– 15-Zoll-Display 1024 x 768</li> <li>– 19-Zoll-Display 1280 x 1024</li> </ul> <p>Aluminiumgehäuse, spritzwassergeschützt IP 65</p> <p>Frontfolie in vier Varianten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nur Display</li> <li>– Funktionstasten und 10 SPS-Sondertasten mit LED</li> <li>– numerische Tastatur und 10 SPS-Sondertasten mit LED</li> <li>– alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout und 10 SPS-Sondertasten mit LED</li> </ul> <p>Beschriftung der Sondertasten durch Einschubfolien</p> <p>integrierter PC, Prozessor Intel® Celeron® ULV 827E 1,4 GHz (TC3: 50), 2 GB DDR3-RAM</p> <p>4-GB-CFast-Karte, erweiterter Temperaturbereich</p> <p>2 RJ45-Ethernet-Anschlüsse in der Rückwand, 10/100/1000 MBit, IP 65</p> <p>1 RS232-Schnittstelle in der Rückwand, DIN 12-polig mit Schraubkappe IP 65, mit Adapterkabel von DIN 12-polig auf D-Sub, 9-polig</p> <p>24-V-Stromversorgung, Anschluss in der Rückwand</p> <p>Betriebstemperaturbereich 0...45 °C</p> <p>zur Montage 4 M6 x 18-mm-Gewindebohrungen in der Rückwand</p> <p>Microsoft Windows Embedded Compact 7, englisch</p>

Optionen	CP77xx-xxxx-0040
C9900-H586	30-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 4-GB-CFast-Karte
C9900-H590	60-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 4-GB-CFast-Karte
C9900-H559	8-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 4-GB-CFast-Karte
C9900-H560	16-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 4-GB-CFast-Karte
C9900-H567	32-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 4-GB-CFast-Karte
C9900-H571	64-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 4-GB-CFast-Karte
C9900-E169	2-Port-USB-Schnittstelle in der Control-Panel- oder Panel-PC-Rückwand, DIN 8-polig mit Schraubkappe IP 65, mit Adapterkabel von DIN 8-polig auf 2 x USB, in einer Panel-PC-Rückwand sind maximal 2 USB-Ports möglich.
C9900-E215	1-Port-USB-Schnittstelle in der Control-Panel- oder Panel-PC-Rückwand, USB-A-Buchse mit Schraubkappe IP 65, in einer Panel-PC-Rückwand ist maximal eine Buchse möglich.
C9900-E213	RFID-Leser für Legic-Transponder in der Front eines Panel-PCs CP7102, CP7202 oder CP7702 oder eines Control Panels CP7802 oder CP7902, integriert hinter der Frontfolie, Schutzart IP 65, intern per USB angeschlossen, erfordert Windows Embedded Standard, Windows XP Professional oder Windows 7.
C9900-E214	RFID-Leser für Legic-Transponder in der Front eines Panel-PCs CP7103, CP7203 oder CP7703 oder eines Control Panels CP7803 oder CP7903, integriert hinter der Frontfolie, Schutzart IP 65, intern per USB angeschlossen, erfordert Windows Embedded Standard, Windows XP Professional oder Windows 7.
C9900-T900	Touchscreen-Stift mit Halter für CP7xxx
C9900-M400	Ablage für Tastatur oder Werkzeug, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP7xxx, kann nur zusammen mit dem Control Panel oder Panel-PC bestellt werden.
C9900-K605	Anschlusskabel RJ45, CAT 5, 5 m, ein Ende mit IP-65-Steckerabdeckung für Panel-PC CP77xx
C9900-K606	Anschlusskabel RJ45, CAT 5, 10 m, ein Ende mit IP-65-Steckerabdeckung für Panel-PC CP77xx
C9900-K607	Anschlusskabel RJ45, CAT 5, 20 m, ein Ende mit IP-65-Steckerabdeckung für Panel-PC CP77xx
C9900-K608	Anschlusskabel RJ45, CAT 5, 30 m, ein Ende mit IP-65-Steckerabdeckung für Panel-PC CP77xx
C9900-K609	Anschlusskabel RJ45, CAT 5, 40 m, ein Ende mit IP-65-Steckerabdeckung für Panel-PC CP77xx
C9900-K610	Anschlusskabel RJ45, CAT 5, 50 m, ein Ende mit IP-65-Steckerabdeckung für Panel-PC CP77xx
C9900-S706	TwinCAT-2-PLC-Runtime für Windows Embedded Compact 7
C9900-S707	TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime für Windows Embedded Compact 7

CP77xx-xxxx-0040	Panel-PCs
CP7701-0000-0040	12-Zoll-Display 800 x 600 ohne Tasten
CP7701-0001-0040	12-Zoll-Display 800 x 600 ohne Tasten, Touchscreen
CP7701-0020-0040	12-Zoll-Display 800 x 600 ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front
CP7701-0021-0040	12-Zoll-Display 800 x 600 ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, Touchscreen
CP7711-0000-0040	12-Zoll-Display 800 x 600 Funktionstasten
CP7711-0001-0040	12-Zoll-Display 800 x 600 Funktionstasten, Touchscreen
CP7721-0000-0040	12-Zoll-Display 800 x 600 numerische Tastatur
CP7721-0001-0040	12-Zoll-Display 800 x 600 numerische Tastatur, Touchscreen
CP7721-0002-0040	12-Zoll-Display 800 x 600 numerische Tastatur, Touchpad
CP7731-0000-0040	12-Zoll-Display 800 x 600 alphanumerische Tastatur
CP7731-0001-0040	12-Zoll-Display 800 x 600 alphanumerische Tastatur, Touchscreen
CP7731-0002-0040	12-Zoll-Display 800 x 600 alphanumerische Tastatur, Touchpad
CP7702-0000-0040	15-Zoll-Display 1024 x 768 ohne Tasten
CP7702-0001-0040	15-Zoll-Display 1024 x 768 ohne Tasten, Touchscreen
CP7702-0020-0040	15-Zoll-Display 1024 x 768 ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front
CP7702-0021-0040	15-Zoll-Display 1024 x 768 ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, Touchscreen
CP7712-0000-0040	15-Zoll-Display 1024 x 768 Funktionstasten
CP7712-0001-0040	15-Zoll-Display 1024 x 768 Funktionstasten, Touchscreen
CP7722-0000-0040	15-Zoll-Display 1024 x 768 numerische Tastatur
CP7722-0001-0040	15-Zoll-Display 1024 x 768 numerische Tastatur, Touchscreen
CP7722-0002-0040	15-Zoll-Display 1024 x 768 numerische Tastatur, Touchpad
CP7732-0000-0040	15-Zoll-Display 1024 x 768 alphanumerische Tastatur
CP7732-0001-0040	15-Zoll-Display 1024 x 768 alphanumerische Tastatur, Touchscreen
CP7732-0002-0040	15-Zoll-Display 1024 x 768 alphanumerische Tastatur, Touchpad
CP7703-0000-0040	19-Zoll-Display 1280 x 1024 ohne Tasten
CP7703-0001-0040	19-Zoll-Display 1280 x 1024 ohne Tasten, Touchscreen
CP7703-0020-0040	19-Zoll-Display 1280 x 1024 ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front
CP7703-0021-0040	19-Zoll-Display 1280 x 1024 ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, Touchscreen
CP7713-0000-0040	19-Zoll-Display 1280 x 1024 Funktionstasten
CP7713-0001-0040	19-Zoll-Display 1280 x 1024 Funktionstasten, Touchscreen
CP7723-0000-0040	19-Zoll-Display 1280 x 1024 numerische Tastatur
CP7723-0001-0040	19-Zoll-Display 1280 x 1024 numerische Tastatur, Touchscreen
CP7723-0002-0040	19-Zoll-Display 1280 x 1024 numerische Tastatur, Touchpad
CP7733-0000-0040	19-Zoll-Display 1280 x 1024 alphanumerische Tastatur
CP7733-0001-0040	19-Zoll-Display 1280 x 1024 alphanumerische Tastatur, Touchscreen

