



C9900-E276 | PCIe-Modul für CP-Link 4 – The Two Cable Display Link

Die Multitouch-Einbau-Panel CP29xx-0010 und die Multitouch-Panel CP39xx-0010 zur Tragarmmontage können bis zu 100 m entfernt vom PC betrieben werden. CP-Link 4 – The Two Cable Display Link – überträgt DVI und USB zusammen über ein Cat.6_A-Kabel. Am PC wird die CP-Link-4-Senderbox CU8802 per DVI und USB angeschlossen oder das PCIe-Modul für CP-Link 4 C9900-E276 wird in den PC eingebaut.

C9900-E276	PCIe-Modul für CP-Link 4 – The Two Cable Display Link
	CP-Link-4-Extender-Tx-PCIe-Modul
	CP-Link-4-Sendermodul für den werkseitigen Einbau in PCs mit Beckhoff-PCIe-Modulslots
	1 CP-Link-4-Ausgang mit RJ45-Buchse für bis zu 100 m Cat.6 _A -Kabel zum Anschluss eines Control Panels mit CP-Link-4-Interface CP29xx-0010 oder CP39xx-0010
	CP-Link 4 überträgt USB 2.0 mit 100 MBit/s und DVI.
	Spannungsversorgung für das Control Panel durch Anschluss von 24 V am Control Panel

Zubehör	
CU8802-0000	Senderbox für CP-Link-4 – The Two Cable Display Link
CU8803-0000	Senderbox für CP-Link-4 – The One Cable Display Link