



## i EL9250 | Potenzialeinspeiseklemme, 120...230 V AC, mit Sicherung

Die Einspeiseklemme EL9250 ermöglicht die Einrichtung unterschiedlicher Potenzialgruppen mit der Standardspannung 230 V AC (120 V AC).

Technische Daten	EL9250
Technik	Potenzialeinspeiseklemme mit Sicherung
Strombelastung	≤ 10 A
Power-LED	grün
Defekt-LED	rot
Erneute Einspeisung	ja
Stromaufnahme E-Bus	–
Nennspannung	120/230 V AC
Eingebaute Feinsicherung	...6,3 A
Potenzialtrennung	500 V (E-Bus/Feldspannung)
Diagnose im Prozessabbild	–
Meldung an E-Bus	–
PE-Kontakt	ja
Schirmanschluss	–
Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich	1
Breite im Prozessabbild	0
Elektrische Verbindung zur Hutschiene	–
Gehäusebreite in mm	12
Anreihen an EtherCAT-Klemmen mit Powerkontakt	ja
Anreihen an EtherCAT-Klemmen ohne Powerkontakt	ja
Gewicht	ca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur	0...+55 °C/-25...+85 °C
Zulassungen	CE



### Produktankündigung

voraussichtliche Markteinführung auf Anfrage