

CPX29xx-0000 | Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22

Varianten	Übertragungstechnik	verfügbar
CPX29xx-0000	DVI/USB-Extended	ja

CPX29xx-0000	
Ausstattung	<p>Aluminiumgehäuse mit Glasfront, Frontseite IP 65, Rückseite IP 20 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22</p> <p>Multifinger-Touchscreen – Multifinger-Touchscreen-Treiber, enthalten in Windows 7 und Windows 10 – Einzelfinger-Touchscreen-Treiber, verfügbar für Windows XP und Windows CE 6</p> <p>integrierte DVI/USB-Extension-Technologie – DVI-E und USB-E 2.0 ermöglichen das Absetzen des Panels bis zu 50 m vom PC – USB-E 2.0 überträgt USB 2.0 mit 480 MBit/s – DVI-E-Eingang kompatibel zum Standard-DVI-Ausgang eines PCs</p> <p>USB-3.0-Eingang zum direkten Anschluss an den Standard-USB-Ausgang eines PCs bei Entfernungen bis zu 3 m</p> <p>2-Port-USB-3.0-Schnittstelle in der Control-Panel-Rückwand, bei USB-E 2.0 auf USB 2.0 begrenzt</p> <p>alle Anschlüsse unten auf der Rückseite</p> <p>24-V-Stromversorgung</p> <p>Betriebstemperaturbereich 0...55 °C</p> <p>ausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile</p> <p>massiver Anpressrahmen zur gleichmäßigen Druckverteilung auf die Dichtung</p>

Optionen	Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss
C9900-K622	Anschlusskit 1 m für CP29xx-0000 und CPX29xx-0000, bestehend aus: 1 m DVI-Kabel, 1 m USB-Kabel
C9900-K623	Anschlusskit 3 m für CP29xx-0000 und CPX29xx-0000, bestehend aus: 3 m DVI-Kabel, 3 m USB-Kabel
C9900-K624	Anschlusskit 5 m für CP29xx-0000 und CPX29xx-0000, bestehend aus: 5 m DVI-Kabel, 5 m USB-Kabel
C9900-K625	Anschlusskit 10 m für CP29xx-0000 und CPX29xx-0000 bestehend aus: 10 m DVI-Kabel, 10 m CAT-5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC
C9900-K626	Anschlusskit 20 m für CP29xx-0000 und CPX29xx-0000 bestehend aus: 20 m DVI-Kabel, 20 m CAT-5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC
C9900-K627	Anschlusskit 30 m für CP29xx-0000 und CPX29xx-0000 bestehend aus: 30 m DVI-Kabel, 30 m CAT-5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC
C9900-K628	Anschlusskit 40 m für CP29xx-0000 und CPX29xx-0000 bestehend aus: 40 m DVI-Kabel, 40 m CAT-5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC
C9900-K629	Anschlusskit 50 m für CP29xx-0000 und CPX29xx-0000 bestehend aus: 50 m DVI-Kabel, 50 m CAT-5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC

CPX29xx-0000	Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss
CPX2915-0000	15-Zoll-Display 1024 x 768 Nur Display, Multifinger-Touchscreen
CPX2919-0000	19-Zoll-Display 1280 x 1024 Nur Display, Multifinger-Touchscreen
CPX2921-0000	21,5-Zoll-Display 1920 x 1080 Nur Display, Multifinger-Touchscreen