



KL9187 | Potenzialverteilungsklemme

Die Potenzialverteilungsklemme KL9187 stellt acht Klemmstellen mit einem Potenzial zur Verfügung und ermöglicht den Abgriff der Spannung ohne weitere Reihenklemmen oder Verdrahtungsarbeiten.

Technische Daten	KL9187 KS9187
Nennspannung	≤ 60 V DC
Strombelastung	≤ 10 A
Eingebaute Feinsicherung	–
Diagnose	–
Power-LED	–
Defekt-LED	–
Meldung an K-Bus	–
PE-Kontakt	–
Schirmanschluss	–
Erneute Einspeisung	ja
Anzahl Ausgänge	z. B.: 8 x 0-V-Kontakt
K-Bus durchgeschleift	ja
Breite im Prozessabbild	0
Elektrische Verbindung zur Hutschiene	–
Stromaufnahme K-Bus	–
Potenzialtrennung	ja
Gehäusebreite in mm	12
Besondere Eigenschaften	8 x 0-V-Anschluss
Gewicht	ca. 50 g
Anreihen an Busklemmen mit Powerkontakt	ja, links ohne PE
Anreihen an Busklemmen ohne Powerkontakt	ja
Betriebs-/Lagertemperatur	-25...+60 °C/-40...+85 °C
Steckbare Verdrahtung	bei allen KSxxx-Klemmen
Zulassungen	CE, UL, Ex, GL