



Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------------|---|
| Produktserie | Harmony XAP |
| Produkt oder Komponententyp | Leere Kontrollstation, Druckguss |
| Kurzbezeichnung des Geräts | XAPM |
| Größe der Produktfrontplatte | 80 x 220 mm |
| Nutzbare Tiefe | 74,5 mm |
| Anzahl der Ausschalter | Nicht gebohrt |
| Farbe des Schaltschranksockels | Blau |
| Farbe der Abdeckung | Blau |
| Material | Zinklegierung |
| Kabeleinführung | 1 Bohrung mit Blindstopfen für Kabelverschraubung, Klemmkapazität: 14 mm 1 Bohrung ohne Blindstopfen für Kabelverschraubung, Klemmkapazität: 14 mm |
| Gehäusevariante | Einbaugehäuse |
| Schutzart (IP) | IP65 entspricht IEC 60529 IP69 entspricht NF C 20-010 IP69K |

Montage

| | |
|----------------------------------|--|
| Schutzbehandlung | TC |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -40...70 °C |
| Überspannungskategorie | Klasse I entspricht IEC 60536 Klasse I entspricht NF C 20-030 |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |

| | |
|---------------------------------|--|
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung für China |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Circular Economy-Eignung | Entsorgungsinformationen |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|