

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# XAWF178EX

## МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КНОПОЧНЫЙ ПОСТ АТЕХ В СБОРЕ, АВАР. ОСТАНОВ, ВОЗВРАТ ПОВОРОТОМ, 2



### Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XAW
Тип продукта	Комплект кнопочного поста
Краткое название устройства	XAWF
Применение кнопочного поста	Функция аварийного останова
Материал	Металл
Сброс	Возврат с поворотом
Состав кнопочного поста	1 грибовидная кнопка Ø 30 мм, красный, запускающее действие 1 Н.З. + 1 Н.З.

### Дополнительные характеристики

Цвет основания корпуса	Черный
Цвет крышки	Черный
Кабельный ввод	1 ввод под кабельный сальник ISO M20
Ширина	80 мм
Глубина	77 мм
Высота	80 мм
Маркировка	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Механическая износостойкость	300000 циклы
?????? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	10 А плавкая вставка тип gG
[Ie] номинальный рабочий ток	3 А в 240 V, AC-15, A600 6 А в 120 V AC 50/60Hz, AC-15, A600 0,1 А в 600 В, DC-13, Q600 0,27 А в 250 V, DC-13, Q600 0,55 А в 125 V, DC-13, Q600 1,2 А в 600 В, AC-15, A600

### Условия эксплуатации

Рабочая температура	-20...60 °C
Категория перенапряжения	I в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	EN 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 EN 60947-5-4

EN 61000-6-2  
EN/IEC 60947-1  
EN/IEC 60947-5-1  
IEC 60079-0:2007  
IEC 60079-31:2008  
EN 60947-5-5  
EN/ISO 13850

---

Директивы	94/9/EC - директива ATEX
Зона запыления	Зона 21 - 22
Сертификаты	INERIS 04ATEX0023X

---

## Гарантия на оборудование

---

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

---