

## Zelio relay range



### Основные характеристики

Серия продукта	Zelio Relay
Тип продукта	Розетка
Расположение зажимов контактов	Смешанный
Совместимость продукта	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM с 2 переключающ. контакт Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM с 4 переключающ. контакт
Краткое название устройства	RXZ
Минимальная партия для продажи	10

### Дополнительные характеристики

[I <sub>th</sub> ] условный тепловой ток на открытом воздухе	7 A
[U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение	250 V
Соединения – клеммы	Винтовой зажим, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 14) гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 14) жесткий кабель без наконечника Винтовой зажим, 2 x 0,2...2 x 1,5 мм <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 16) жесткий кабель без наконечника
Момент затяжки	< 0.8 N.m для M3 винт(ы)
Способ установки	Винтом (панель) Защелкивающ. (35 мм симметричная DIN-рейка)
Маркировка	CE
Ширина	29 мм
Вес	0,053 кг

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61984
Температура окружающей среды при хранении	-55...85 °C
Рабочая температура	-40...55 °C
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60529
Электрическая прочность изоляции	2500 В

## Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---