



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel elektroenergetyczny
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Pomiędzy silnikiem synchronicznym a przemiennikiem częstotliwości
Zgodność gamy	Altivar 32 Altivar Machine ATV320
Długość kabla	5 m
Typ kabla	Przewód ekranowany

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 140 mm, 1 zespół(zespoły) typ R Silnik synchroniczny BMP (rozmiar kołnierza: 140 mm, 2 zespół(zespoły) typ F
Przyłącza elektryczne	1 złącze M23 8 pin(y) strona silnika synchronicznego 1 wolny koniecstrona przemiennika częstotliwości
Przekroje żył kabli	4 x 2.5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0.14 mm ²
Masa produktu	1,725 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------