



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип продукта	Модуль связи

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Altivar Process ATV600 Altivar Process Modular
Протокол порта обмена данными	MD-Link Ethernet/IP Modbus TCP
Электрическое соединение	2 разъема RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Скорость передачи	10/100 Mbps
Режим обмена	Полудуплекс и полный дуплекс
Служба обмена данными	SNMP-агент для Ethernet IP Сервер Modbus TCP для Ethernet IP/Modbus TCP Адаптер Ethernet/IP для Ethernet IP Поддержка RSTP для Ethernet IP FTP для Ethernet IP Диск ODVA AC и профиль CiA 402 для Ethernet IP/Modbus TCP Auto-MDIX для Ethernet IP/Modbus TCP Обмен данными входных-выходных сигналов - 32 вх. параметра, 32 вых. параметра для Ethernet IP/Modbus TCP FDR для Ethernet IP/Modbus TCP
Тип сети обмена данными	IPv6 (интернет-протокол)
Топология	Последовательное (цепное) подключение
Протокол синхронизации	SNTP
Web-сервер	Встроенный web-сервер HTTP
Веб-сервисы	Виджеты (ID, управление, таблица данных, диагностика, графики) Контроль энергопотребления Настраиваемая главная страница Сохранение/восстановление конфигурации ПЧ Настройка и диагностика Ethernet Настройка и контроль функции управления насосами Обновление прошивки ПЧ Drive monitor (монитор привода) Настройка и диагностика ПЧ
Тип дисплея	1 светодиод для MS (состояние модуля) 1 светодиод для NS (состояние сети) 1 светодиод для TX/RX (Передача/Прием порт 1)

1 светодиод для TX/RX (Передача/Прием порт 2)

Профиль шины	CIP AC Drive CiA 402
Вес	0,2 кг

Условия эксплуатации

Сертификация	ODVA Achilles: уровень 2
--------------	-----------------------------

Экологичность предложения

Директива ЕС RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---