



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|------------|
| Produktserie | PacDrive 3 |
| Produkt oder Komponententyp | Kabel |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------|--|
| Kompatible Produktfamilie | Lexium 62 |
| Produktkompatibilität | LXM 62 Anschlussmodul LXM 62 Verteilerblock |
| Kabeltyp | Abgeschirmtes Motorkabel |
| Steckertyp | RJ45 D2 abgewinkelt |
| Nebenziel | 24-VDC-Bus Steckverbinder für STO-Sicherheitsfunktionssignale |
| Kabellänge | 13 m |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| Frei von REACh-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung für China |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Circular Economy-Eignung | Entsorgungsinformationen |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|