



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
-----------------------------	-------------------

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Zgodność produktu	Przeмиennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 11 kW 380...480 V cykl średni Przeмиennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 15 kW 380...480 V cykl średni Przeмиennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 11 kW 380...480 V cykl średni Przeмиennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 15 kW 380...480 V cykl średni Przeмиennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 3 kW 200...240 V cykl ciężki Przeмиennik częstotliwości ATV340 7,5 kW 380...480 V cykl średni Przeмиennik częstotliwości ATV340 11 kW 380...480 V cykl średni Przeмиennik częstotliwości ATV930 15 kW 500...690 V cykl średni Przeмиennik częstotliwości ATV930 18,5 kW 500...690 V cykl średni Przeмиennik częstotliwości ATV930 20 HP 600 V cykl średni Przeмиennik częstotliwości ATV930 25 HP 600 V cykl średni
Braking cycle	Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <4 s hamowanie z 100 % moment hamujący dla 120 s cykl Cykl średni (przeciążenie lekkie) <4 s hamowanie z 135 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl średni (przeciążenie ciężkie) <4 s hamowanie z 165 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <6 s hamowanie z 165 % moment hamujący dla 120 s cykl
Przeciętna moc dostępna	1,1 kW w 50 °C
Rezystancja	28 om
Przylączya elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: <= 10 mm ² / AWG 8 dla przeмиennik częstotliwości zacisk, zdolność łączeniowa: <= 2.5 mm ² / AWG 12 dla łącznik sterujący temperaturą
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) 250 V prąd przeмиenny (AC)
Szerokość	190 mm
Wysokość	570 mm
Głębokość	180 mm
Masa produktu	4,2 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
--	-----------

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------