



Vertriebsstatus

Nicht mehr lieferbar: 01 Juni 2020

Dienstende: 01 Juni 2020

Hauptmerkmale

Produktserie	Modicon M340-Automatisierungsplattform
Produkt oder Komponententyp	Wireless-Zugangspunkt/Client

Zusatzmerkmale

Kommunikationsnetztyp	Ethernet Wi-Fi 30
Kommunikationsprotokoll	Ethernet IP/Modbus TCP
Anzahl von Kanälen	13 entspricht IEEE 802.11b/g 8 entspricht IEEE 802.11a 11 entspricht IEEE 802.11h
Übertragungsfrequenz	5,4 GHz 2,4 GHz 5 GHz
Verschlüsselungsprotokoll	WEP WPA-PSK WPA2-PSK RADIUS entspricht IEEE 802.11x MAC-Adressfilter SSID Broadcaststeuerung
Ethernet Service	Web-Browser SNMP-Agent
Funktion verfügbar	Super AG Übertragungsleistungssteuerung AD-HOC RF-Ebene LED-Anzeige der Betriebsarten Bridge-Router Hot Swap Schnelles Roaming Repeater (WDS)
Übertragungsgeschwindigkeit	<= 108 MB/s
Modulationstechnik	DSSS/OFDM
Empfängerempfindlichkeit	- 92 dBm entspricht IEEE 802.11a/g - 95 dBm entspricht IEEE 802.11b
Ethernet-Anschluss	10/100BASE-TX 3 RJ45
Elektrische Verbindung	1 Stecker RP-SMA Antenne 2 dBi
Maximaler Schaltabstand	300 m offene Umgebung

Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V DC
Leistungsaufnahme in VA	3,5 W

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C
Relative Feuchtigkeit	5...95 % ohne Kondensation
Breite	32 mm
Höhe	104 mm
Tiefe	97 mm
Produktgewicht	0,2 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------