

Технические характеристики продукта

Характеристики

PMXNOW0300

Wi-Fi точка доступа



#####

#####: 01 ##### 2020

#####: 01 ##### 2020

Основные характеристики

Серия продукта	Платформа автоматизации Modicon M340
Тип продукта	Беспроводной доступ точка/клиент

Дополнительные характеристики

Тип сети обмена данными	ETHERNET Wi-Fi 30
Протокол порта обмена данными	Ethernet IP/Modbus TCP
Кол-во каналов	13 в соответствии с IEEE 802.11b/g 8 в соответствии с IEEE 802.11a 11 в соответствии с IEEE 802.11h
Частота передачи	5,4 ГГц 2,4 ГГц 5 ГГц
Протокол шифрования	WEP WPA-PSK WPA2-PSK РАДИУС в соответствии с IEEE 802.11x MAC addresses filtering SSID broadcast control
Служба Ethernet	Web browser SNMP-агент
Доступные функции	Super AG Transmission power control AD-HOC RF level Светодиодный дисплей для отображения режимов работы Bridge router Горячей замены Rapid roaming Repeater (WDS)
Скорость передачи	<= 108 Мбит/с
Способ модуляции	DSSS/OFDM
Чувствительность приемника	- 92 dBm в соответствии с IEEE 802.11a/g - 95 дБм в соответствии с IEEE 802.11b
Порт Ethernet	10/100BASE-TX 3 RJ45
Электрическое соединение	1 разъем RP-SMA антенна 2 dBi
Макс. дальность обнаружения	300 м открытая среда

Номинальное напряжение питания [Us]	24 В постоянный ток
Потребляемая мощность в Вт	3,5 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-20...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C
Относительная влажность	5...95 % без образования конденсата
Ширина	32 мм
Высота	104 мм
Глубина	97 мм
Вес	0,2 кг

Экологичность предложения

Директива ЕС RoHS	Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---