



### Основные характеристики

|  |  |
|--|--|
| Серия  | TeSys  |
| Краткое название устройства                    | GV2ME  |
| Тип продукта                                   | Пускатель двигателя  |
| Тип пускателя двигателя                        | Нереверсивный  |
| Описание полюсов                               | 3P   |
| Категория применения                           | AC-3   |
| Мощность двигателя, кВт                        | 0,75 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц<br>1,1 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц<br>0,75 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц<br>1,1 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц |
| [Uc] control circuit voltage                   | 24 V пост. ток   |
| Ток срабатывания электромагнитного расцепителя | 33,5 A   |

### Дополнительные характеристики

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Состав устройства                   | 1 3-полюсный контактор<br>1 автоматический выключатель типа GV2ME для защиты электродвигателя<br>1 соединительный блок GV2AF01  |
| Тип координации                     | Тип 1   |
| Thermal protection adjustment range | 1,6...2,5 A   |
| Отключающая способность             | 50 кА Iq в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1<br>50 кА Iq в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1<br>50 кА Iq в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| Вес                                 | 0,46 кг   |
| Высота                              | 152 мм  |
| Ширина                              | 45 мм   |
| Глубина                             | 87 мм   |

## Экологичность предложения

|  |   |
|--|---|
| Статус устойчивого продукта                  | Грин Премиум продукция  |
| Регламент REACH                              | <a href="#">Декларация REACH</a>  |
| Директива EC RoHS                            | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>   |
| Не содержит ртути                            | Да  |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да  |
| Регламент RoHS Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения                        |
| Экологическая отчетность                     | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>  |
| Профиль кругооборота                         | Отсутствие особых требований по утилизации  |
| WEEE   | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

## Гарантия на оборудование

|          |   |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|