

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# GV4PEM02N6

## АВТ.ВЫКЛ GV4PE С МНОГОФУНКЦ. NFC РАСЦЕПИТЕЛЕМ 2А 50kА ЗАЖИМ ПОД КОЛЬЦ.НАК.



### Основные характеристики

Серия	TeSys
Наименование продукта	TeSys GV4
Краткое название устройства	GV4PEM
Тип продукта	Multifunction circuit breaker
Область применения	Motor protection
Тип защиты	Защита от короткого замыкания с малой выдержкой времени Перезагрузка Фазный дисбаланс Jam Phase loss Зафиксированный ротор Long start Защита от замыкания на землю Короткое замыкание
Категория применения	Категория А
Соответствие требованиям по изоляции	Да в соответствии с IEC 60947-1
Описание полюсов	3P
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
[In] номинальный ток	2 A
Технология расцепителя	Электронный Термомагнитный
Ток срабатывания электромагнитного расцепителя	34 A
[I <sub>sd</sub> ] диапазон регулирования уставки тока срабатывания защиты от КЗ	5...13 x I <sub>r</sub>
Диапазон уставок тепловой защиты	0,8...2 A
Абсолютная погрешность измерения	10 20

Чувствительность к обрыву фазы	Да в соответствии с IEC 60947-4-1
Отключающая способность	Icu 100 кА в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Icu 50 кА в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Icu 50 кА в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Icu 15 кА в 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 65 кА в 208Y/120 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 60947 65 кА в 240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 60947 35 кА в 480Y/277 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 60947 Icu 8 кА в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Icu 25 кА в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 18 кА в 600Y/347 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 60947
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность	100 кА в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА в 380...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 кА в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 15 кА в 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 2 кА в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ в соответствии с IEC 60947-2
[Ui] номинальное напряжение изоляции	800 В в соответствии с IEC 60947-2
Механическая износостойкость	40000 циклы
Электрическая износостойкость	40000 циклы для AC-3 в 440 V In/2 40000 циклы для AC-3 в 440 V In

### Дополнительные характеристики

Мощность двигателя, кВт	0,25 кВт в 400...415 V переменный ток 50/60 Гц 0,37 кВт в 400...415 V переменный ток 50/60 Гц 0,55 кВт в 400...415 V переменный ток 50/60 Гц 0,75 кВт в 400...415 V переменный ток 50/60 Гц 0,37 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц 0,55 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц 0,75 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц 1,1 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц 0,55 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц 0,75 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц 1,1 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц 1,5 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц
Тип привода	Тумблер
Handle padlocking	With a lock accessory
Количество слотов	1 разъемы для контакт состояния для контакты индикации аварии, втычной 1 разъемы для расцепитель напряжения для электрическое дистанционное отключение, втычной 1 разъемы для контакт аварийного отключения для open/close contact, втычной
Локальная индикация	Готовый: flashing LED (зеленый) Alarm (T° >95%): светодиод (красный) Наличие вспомогательных контактов: green indicator
Протокол порта обмена данными	NFC
Стандарты	CSA C22.2 No 60947-4-1 EN/IEC 60947-2 UL 60947-4-1 EN/IEC 60947-4-1
Сертификаты	МЭК UL CSA CCC EAC ATEX EU-RO MR
Качественные этикетки	CE
Исполнение выключателя	Винтами Защелками
Монтажная опора	Симметричная DIN рейка 75 мм Монтаж на панель 35 мм симметричная DIN-рейка
Соединения – клеммы	клеммы с кольцевыми наконечниками

Межполюсный шаг	27 мм
Момент затяжки	9 Н-м для 16...95 мм <sup>2</sup> 5 Н-м для 1,5...10 мм <sup>2</sup>
Ширина	81 мм
Высота	155 мм
Глубина	116 мм
Вес	1,45 кг
Цвет	Серый (RAL 7016)

### Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха при хранении	-50...85 °C
Температура окружающей среды	-25...70 °C
Рабочая высота	0...2000 м без понижения 2000...5000 м с ухудшением рабочих характеристик
Степень защиты IP	IP40 front face в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK07 в соответствии с IEC 62262
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с IEC 68-2
Механическая стойкость	Вибрации: +/- 1 mm 2...13,2 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6 Вибрации: 0,7 gn 13,2...100 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6 Удары: 15 gn 11 ms в соответствии с IEC 60068-2-27

### Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива ЕС RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация ЕС RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	<a href="#">Информация о конце срока службы</a>
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---