

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# GS1AM111

Боковой дополнительный контактор 2НО/НЗ



### Основные характеристики

Серия продукта	TeSys
Краткое название устройства	GS1AM
Тип продукта	Вспомогательный контакт
Применение контакта	Сигнализация положений ВКЛ. и ОТКЛ.
Тип контактов	1 переключающ.
Работа контактов	Опережающий контакт сигнализации отключения
[I <sub>th</sub> ] условный тепловой ток на открытом воздухе	16 А в <40 °С
[I <sub>e</sub> ] номинальный рабочий ток	12 А в 24 В DC-13 2 А в 440 В AC-15 2 А в 48 В DC-13 3 А в 400/415 В AC-15 4 А в 230 В AC-15 5 А в 127 В AC-15 0,4 А в 220 В DC-13 0,6 А в 110 В DC-13

### Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	TeSys GS GS1 DD разъединитель с предохранителем
Механическая износостойкость	1000000 циклы
Электрическая износостойкость	30000 циклы AC-15
Совместимость продукта	GS
Switch rated current	32 А
Тип предохранителя	DIN NFC BS
Тип рукоятки управления	Обычная передняя

### Экологичность предложения

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация ЕС RoHS</a>

Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---