



### Hauptmerkmale

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Kurzbezeichnung des Geräts  | MX   |
| Produkt oder Komponententyp | Spannungsauslöser  |
| Geräteanwendung             | Steuerung  |
| Kompatible Produktfamilie   | PowerPact B<br>Compact NSXm  |
| Typ des Spannungsauslösers  | Nebenschluss-Auslöser  |
| Steuereckspannung           | 277 V AC 60 Hz<br>250 V DC<br>220...240 V AC 50 Hz<br>208...240 V AC 60 Hz |

### Zusatzmerkmale

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Typ des Steuersignals     | Impuls<br>Gehalten |
| Impulsdauer               | $\geq 20$ ms       |
| Schwellen-Auslösespannung | 0.7 Un Öffnung     |
| Montagevariante           | Schraubklemmen     |
| Reaktionszeit             | < 50 ms            |
| Zusatzanschlussklemme     | Feder              |
| Drahtabsolierungslänge    | 8 mm               |

### Nachhaltigkeit

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| EU-RoHS-Richtlinie              | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>  |
| Quecksilberfrei                 | Ja  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | <a href="#">Ja</a>  |
| RoHS-Richtlinie für China       | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.         |
| WEEE                            | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

---

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|

---