

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# LV429215

## Блок VIGI МН 3П 440/550В



### Основные характеристики

Серия продукта	NSX100...250
Серия	Compact
Тип продукта	Vigi add-on
Область применения	Проводка
Совместимость серий продукта	Compact NSX выключатель
Описание полюсов	3P
[In] номинальный ток	160 A 100 A
Наименование дополнительного модуля защиты от тока утечки	MH
Класс защиты от тока утечки	Класс A
Тип настройки чувствительности к току утечки	5 регулируем. настроек
[Δn] уставка защиты по дифференциальному току	0,03...10 A
Тип настройки задержки срабатывания защиты от тока утечки	4 регулируем. настройки
Регулировка временной задержки для остаточной утечки на землю [Δt]	310 мс 150 мс 0 мс 60 мс

### Дополнительные характеристики

Тип сети	Переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	440...550 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Защита от замыкания на землю	C
Maximum breaking time	800 мс
Категория перенапряжения	Класс II

## Условия эксплуатации

Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II
Стандарты	IEC 60947-2

## Экологичность предложения

Директива ЕС RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация ЕС RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

## Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------