



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Easypact CVS100...250 NSX100...250
Gama produktów	Compact
Typ produktu lub komponentu	Vigi add-on
Zastosowanie urządzenia	Okablowanie
Zgodność gamy	Compact Compact NSX wyłącznik Easypact EasyPact CVS wyłącznik
Opis biegunów	3P
[In] prąd znamionowy	250 A
Nazwa modułu	MH
Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego	Klasa A
Rodzaj nastawy czułości na prąd upływowy doziemny	Regulowane 5 ustawień
[IΔn] zakres regulacji czułości wyłącznika różnicowoprądowego	0,03...10 A
Rodzaj nastawy zwłoki czasowej przy prąd upływowy doziemny	Regulowane 5 ustawień
[Δt] regulacja opóźnienia wyłącznika różnicowoprądowego	310 ms 0 ms 60 ms 150 ms

### Parametry uzupełniające

Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	200...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Z
Maximum breaking time	800 ms
Kategoria przepięciowa	Klasa 2

### Środowisko pracy

Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi	Klasa II
---	----------

---

Normy	IEC 60947-2
-------	-------------

---

### Oferta zrównoważonego rozwoju

---

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

---

### Warunki gwarancji

---

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

---