



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Produktserie | NSX400-630 |
| Baureihe | Compact |
| Kurzbezeichnung des Geräts | Amperemetermodul |
| Produkt oder Komponententyp | Amperemeter |
| Geräteanwendung | Messung |
| Kompatible Produktfamilie | Compact NSX Leistungsschalter |
| Beschreibung der Pole | 3P |
| Nennstrom [In] | 630 A |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------|----------------------|
| Genauigkeitsklasse | Klasse 4.5 |
| Messgenauigkeit | Amperemeter: +/- 6 % |

Montage

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Schutzklasse für Stromschläge | Klasse II |
| Schutzart (IP) | IP40 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK04 entspricht IEC 62262 |

Nachhaltigkeit

| | |
|----------------------------------|--|
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China) |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|