

Технические характеристики продукта

Характеристики

XSEC107130D4

inductive sensor XSE 26x26x45 - brass - Sn10mm - 12..48VDC - M12



! ##### # #####

Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XS
Название серии	Общего назначения
Тип датчика	Бесконтактный индуктивный датчик
Специальная область применения продукта	-
Наименование датчика	XSE
Конструкция датчика	Форма 26 x 26 x 45
Размер	64 mm
Тип корпуса	Фиксированный
Материал шкафа	Никелированная латунь
Тип выходного сигнала	Дискретный
Способ электромонтажа	2-проводн.
[Sn] номинальная дальность обнаружения	10 mm
Функция дискретного выхода	1 Н.О.
Электрическое соединение	Розетка M12, 4 контакта
[Us] номинальное напряжение сети	12...48 В пост. ток
Коммутационная способность, mA	3...100 mA
Степень защиты IP	IP67

Дополнительные характеристики

Возможность скрытого монтажа датчика	Для скрытого монтажа
Материал	Металл
Материал передней панели	Пластиковый
Тип выходной цепи	Пост. ток
Пределы напряжения питания	10...58 В пост. ток
Частота коммутации	<= 40 Hz
Маркировка	CE
Глубина	26 мм
Высота	45 мм
Ширина	26 мм
Вес	0,08 кг

Условия эксплуатации

Сертификаты	CCC
Рабочая температура	-25...70 °C

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Не применимо, вне сферы действия EC RoHS
-------------------	--

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

XSEC107130D4 ##### ##:



XSZBE10
XC-E
###-## 1
#: ##### ##### | ##### #: 06 ##### 2003