



Hauptmerkmale

Produktserie	ConneXium
Produkt oder Komponententyp	Ethernet TCP/IP Konfigurierbare Switches
Konzept	Transparent Ready
Kommunikationsprotokoll	Ethernet TCP/IP
Ethernet-Anschluss	10BASE-T/100BASE-TX - 8 Anschlüsse Kupferkabel
Maximale Anzahl an Schaltspielen in Kaskade	Unbegrenzt

Zusatzmerkmale

Integrierte Schnittstellen	RJ45 geschirmt Kupferkabel
Übertragungsunterstützungsmedium	Verdrilltes, abgeschirmtes Kabelpaar CAT 5E für Kupferkabel
Maximum cable distance between devices	100 m Kupferkabel
Ethernet Service	SNTP-Client IGMP Snooping Sicherer Port Primärer Port Rapid Scanning Tree Protocol (RSTP) FDR SMTP V3 Multicast-Filter Konfiguration via Webserver Datenstromkontrolle
Maximale Schalterzahl in einem Ring	50
Redundanz	Redundante Stromversorgungen Redundanter Einzelring Ringkopplung
Versorgungsspannungsgrenzen	9,6...32 V DC SELV
Leistungsaufnahme in VA	6 W
Elektrische Verbindung	Abnehmbarer Stecker 6-polig Stromversorgung
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Beschriftung	CE
Lokale Signalisierung	2 LEDs P1 P2 Stromversorgungen: 1 LED Fehler: 1 LED Ring-Manager: 1 LED Bereitschaft:

	1 LED pro KanalAktivität Kupferanschluss: 1 LED pro KanalStatus Kupfer-Port:
Alarmausgabe	1 spannungsloser Kontakt 1 A
Alarmfunktion	Netzgerätfehler Datenverbindungsstatus Switch-Fehler
Ethernet-Kabelsystem	TF-Schalter
Breite	47 mm
Höhe	131 mm
Tiefe	111 mm
Produktgewicht	0,41 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 % ohne Kondensation
Schutzart (IP)	IP20
Normen	CSA C22.2 Nr. 213 Klasse I Division 2 UL 1604 Klasse 1 Division 2 CSA C22.2 Nr. 214 UL 508 EN/IEC 61131-2

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------